

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| Catégorie | Quadricycle léger |
| Nombre de places | 2 |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| MOTEUR | |
| Type | Monocylindre 4tps diesel injection HP |
| Cylindrée | 499,8 |
| Alésage (mm) | 91,3 |
| Course (mm) | 76,3 |
| Puissance maxi kW | 6 kW à 3000 tr/min |
| Couple maxi (Nm) | 26 Nm à 2200 tr/min |
| CO2 (g/km) | 94 |
| Batterie auxiliaire | 12 V - 50 Ah / 350 - 450 A |
| Carburant | Gazole B7 |
| Capacité du réservoir (l) | 17,5 |
| Alternateur (A) | 70 |
| Demarreur (kW) | 1,6 |
| Type d'huile | 10W30 CK4 / Region froide : 5 W 30 CK4 |
| TRANSMISSION | |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Inverseur | Dual Drive, marche avant/arrière |
| CHASSIS | |
| Type | Aluminium monobloc avec renforts structurels |
| Type de train avant | Mac Pherson |
| Type de train arrière | Indépendantes avec hydraulique dissocié |
| ROUES PNEUMATIQUES | |
| Dimensions | 145/80 R13 ou 155/65/ R14 ou 155/60 R15 ou 165/50 R16 (suivant finition) |
| FREINAGE | |
| Frein à disque inox | Avant : diamètre 220 mm Arrière : diamètre 180 mm |
| POIDS ET DIMENSIONS | |
| En ordre de marche | 425 kg |
| Hauteur | 1541 mm |
| Largeur | 1499 mm |
| Longueur | 2958 mm |
| Volume de coffre | 459 l |
| Rayon de braquage | 4,90 m |